

MIKEL'S^{MR}

Extintor de Emergencia

INSTRUCCIONES DE USO:
Quite el seguro.



Oprima la manija sin soltarla.



Dirija la descarga a la base del fuego.



Recargable

- Polvo Químico Seco
- Cilindro de Acero
- Presión de Trabajo: 1.8 MPa

SOPORTE METÁLICO



Instalación
FÁCIL Y RÁPIDA



Cómodo
LIGERO Y PRÁCTICO

1. Revise este extintor mensualmente, limpie las obstrucciones de la boquilla y asegúrese que el sello esté intacto.
2. Este polvo puede resultar corrosivo, limpie antes de 12 hrs.
3. Temperatura de operación -30 °C +60 °C
4. Almacénelo en posición horizontal, no más de 4 estibas.
5. En fuego clase "C", no utilizar en tensiones mayores a 1,000 V.

PRECAUCIÓN:
No perforar el cilindro
ni exponer el extintor
al fuego directo

15 cm



39 cm

2 kg



Caja Color



MODELO:	EE-2
DESCRIPCIÓN:	Extintor de Emergencia 2 kg
EAN 13:	7501081092524
GARANTÍA	1 año
MEDIDAS IND.:	12 x 15 x 39 cm
PESO IND.:	3.45 kg
MEDIDAS MASTER:	31 x 25 x 40 cm
NO. PIEZAS:	4 piezas
PESO MASTER:	14.3 kg

GARANTÍA • SERVICIO • REFACCIONES

1 AÑO
DE
GARANTÍA

LÍNEA **AUTOMOTRIZ**

