

MIKEL'S^{MR}

Extintor de Emergencia

INSTRUCCIONES DE USO:



- Polvo Químico Seco
- Cilindro de Acero
- Presión de Trabajo: 1.8 MPa



SOPORTE METÁLICO



1. Revise este extintor mensualmente, limpie las obstrucciones de la boquilla y asegúrese que el sello esté intacto.
2. Este polvo puede resultar corrosivo, limpie antes de 12 hrs.
3. Temperatura de operación -30 °C +60 °C
4. Almacénelo en posición horizontal, no más de 4 estibas.
5. En fuego clase "C", no utilizar en tensiones mayores a 1,000 V.

PRECAUCIÓN:
No perforar el cilindro
ni exponer el extintor
al fuego directo

8 cm



31.5 cm

450 gr



Caja Color



MODELO:	EMR-450
DESCRIPCIÓN:	Extintor de Emergencia 450 gr
EAN 13:	7501081095464
GARANTÍA	1 año
MEDIDAS IND.:	7.5 x 8 x 31.5 cm
PESO IND.:	0.75 kg
MEDIDAS MASTER:	42 x 39 x 33.5 cm
NO. PIEZAS:	25 piezas
PESO MASTER:	20 kg

GARANTÍA • SERVICIO • REFACCIONES

1 AÑO
DE
GARANTÍA

LÍNEA AUTOMOTRIZ

